

Datos técnicos


Fluke i1730-flex6000 iFlex® Current Clamp



Descripción general del producto: Fluke i1730-flex6000 iFlex® Current Clamp

Las sondas de corriente flexibles iFlex® de 915 mm (36 in) del registrador de energía Fluke 1730 expanden el rango de medición de este dispositivo a 6000 A CA, a la vez que ofrecen la máxima flexibilidad de medición. Las sondas iFlex® se conectan directamente al registrador de energía y muestran las mediciones de corriente sin factores de escala proclives a errores. El cordón de 1.8 m (6 pies) permite una separación entre la ubicación de la medición y el registrador de energía, lo que facilita la visualización de la pantalla. Los cables iFlex® del registrador de energía serie Fluke 1730 están disponibles en 12, 24 y 36 pulgadas.

Modelos



Fluke i1730-flex6000

A 36 inch Current Clamp

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-gt

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.