

Tekniset tiedot

TPS CLAMP 200 A / 20 A -virtamuuntaja



Tuotekatsaus: TPS CLAMP 200 A / 20 A -virtamuuntaja

Muut tiedot

Mittausalue valittavissa ohjelmistolla	Virta 2 A...20 A 2 A...200 A
Sinimuotoisen virran huippuarvo	74 A 300 A
Epätarkkuus	0,5 %
Taajuusalue	40 Hz...10 kHz (-3 dB)
Käyttöjännite	300 V CAT IV
Vaihevirhe	0,5°
Leukojen aukeama	<15 mm halkaisija tai 15 x 17 mm kiskot

Mittausalueen %-virhe lämpötilassa 23 °C ±2 K; 74 °F ±2 K, taajuudella 48...65 Hz

Vaiheen kulmavirhe nimellisvirralla

Imax maksimivirta ilman aikarajaa (ac- ja dc-sivuvirtavastukset (shuntit))

Tekniset tiedot: TPS CLAMP 200 A / 20 A -virtamuuntaja

Muut tiedot	
Miausalue valtavissa ohjelmistolla	Virta 2 A...20 A
	2 A...200 A
Sinimuotoisen virran huippuarvo	74 A
	300 A
Epätarkkuus	0,5 %
Taajuusalue	40 Hz...10 kHz (-3 dB)
Käyttöjännite	300 V CAT IV
Vaihevirhe	0,5°
Leukojen aukeama	<15 mm halkaisija tai
	15 x 17 mm kiskot

Miausalueen %-virhe lämpötilassa 23 °C ±2 K; 74 °F ±2 K, taajuudella 48...65 Hz

Vaiheen kulmavirhe nimellisvirralla

Imax maksimivirta ilman aikarajaa (ac- ja dc-sivuvirtavastukset (shuntit))

Mallit



Fluke TPS CLAMP 200A/20A

200 A / 20 A Clip-on Current Transformer

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
04/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**