

Tekniset tiedot

Fluke 323 -True-RMS-pihtimittari





Tärkeimmät ominaisuudet

Mittauskyky

- 400 A:n AC-virtamittaus
- 600 V:n AC- ja DC-jännitemittaus
- True-RMS-AC-jännite ja -virta epälineaaristen signaalien tarkkaan mittaamiseen
- Vastuksen mittaus (enintään 4 kΩ) ja jatkuvuuden määrittäminen

Ominaisuudet

- Ohut ergonominen muotoilu
- Turvaluokitus CAT IV 300V / CAT III 600 V
- Hold-painike
- Kahden vuoden takuu
- Pehmeä kantolaukku

Tuotekatsaus: Fluke 323 -True-RMS-pihtimittari

Fluken kestävyys. Fluken luotettavuus. Fluken tarkkuus.

True-RMS-mittaukset ja optimaalinen ergonomia tekevät 320-sarjan pihtimittareista alan parhaat yleisen vianhaun työkalut sähköasentajille. Fluken 323-malli sopii erinomaisesti virtamittauksiin jopa 400 ampeeriin asti ahtaissa kaapelitiloissa.

Tekniset tiedot: Fluke 323 -True-RMS-pihtimittari

Tekniset tiedot				
		323	324	325
AC-virta	Alue	400,0 A	40,00 A/400,0 A	40,00 A/400,0 A
	Tarkkuus	2 % lukemasta ±5 numeroa (45...65 Hz) 2,5 % lukemasta ±5 numeroa (65...400 Hz)	1,5 % lukemasta ±5 numeroa (45...400 Hz) Lisää 2% kantaa herkkyys	2 % lukemasta ±5 numeroa (45...65 Hz) 2,5 % lukemasta ±5 numeroa (65...400 Hz)
DC-virta	Alue	–	–	40,00 A/400,0 A
	Tarkkuus	–	–	2 % lukemasta ±5 numeroa
AC-jännite	Alue	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Tarkkuus	1,5 % lukemasta ±5 numeroa	1,5 % lukemasta ±5 numeroa	1,5 % lukemasta ±5 numeroa
DC-jännite	Alue	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Tarkkuus	1,0 % lukemasta ±5 numeroa	1,0 % lukemasta ±5 numeroa	1,0 % lukemasta ±5 numeroa

Resistanssi	Alue	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω / 40,00 k Ω
	Tarkkuus	1,0 % lukemasta $\pm$ 5 numeroa	1,0 % lukemasta $\pm$ 5 numeroa	1,0 % lukemasta $\pm$ 5 numeroa
Jatkuvuus		$\square$ 70 Ω	$\square$ 30 Ω	$\square$ 30 Ω
Kapasitanssi		-	0 to 100.0 μ F 100 μ F to 1000 μ F	0 to 100.0 μ F 100 μ F to 1000 μ F
Taajuus		-	-	5,0 Hz...500,0 Hz
AC-vaste		True-RMS	True-RMS	True-RMS
Taustavalo		-	Kyllä	Kyllä
Data Hold -toiminto		Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kosketuksellinen lämpötilamäus		-	-10,0...400,0 $^{\circ}$ C (14,0...752,0 $^{\circ}$ F)	-10,0...400,0 $^{\circ}$ C (14,0...752,0 $^{\circ}$ F)
MIN/MAX		-	-	Kyllä
Koko	K x L x S (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Johtimen enimmäishalkaisija	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Paino	265 g	208 g	283 g
Turvaluokitus		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Takuu		Kaksi vuoa	Kaksi vuoa	Kaksi vuoa

Mallit



Fluke 323 True-rms Clamp Meter

323 True-RMS -pihtimittari

Mukana toimitettavat lisävarusteet

- Mittausjohdot
- Pehmeä kantolaukku
- Käyttöopas

Optional accessories

Fluke C11XT – suojaava ja kova EVA-työkalukotelo

Description

Kestävä EVA-muovikotelo, jossa on taskuja useimpien pienempien yleismittarien ja lisävarusteiden turvalliseen kantamiseen

L210 Mittapään valo ja pidennyskappale

L210 Mittapään valo ja pidennyskappale. Sisältää L200 -valo ja TP280 pidennyskappaleet.

TL175 TwistGuard™ -mittausjohdot

Patentoitu jatkettava kärkisuojus täyttää uusimmat sähköturvallisuusvaatimukset, mahdollistaa lyhyemmän kärjen pituuden ja tarjoaa monipuoliset käyttöominaisuudet useimpiin mittaushetkeisiin

TL223 SureGrip™ -johtosarja sähkömittauksiin

Includes 3 test lead accessories in an all-in-one set. Ideal starter kit for electrical applications.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
www.fluke.fi

©2025 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
04/2025

**Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.**