

Fluke 700LTP-1 Lagedruktestpomp



Belangrijkste kenmerken

- Pomp kan gemakkelijk worden gereinigd zonder deze uit elkaar te halen
- Instelbaar drukreduceerventiel met mogelijkheid tot langzame ontluchting. Zorgt voor langzame drukaflaat op een geregelde snelheid
- Snelkoppelingen, één voor de referentiepoort voor aansluiting op een drukmodule uit de 700-serie van Fluke en één voor aansluiting op de te testen eenheid
- Slim ontwerp, gemakkelijk te dragen en gebruiken

Productoverzicht: Fluke 700LTP-1 Lagedruktestpomp

De Fluke 700LTP-1 is een handbediende drukpomp die is ontworpen om een vacuüm tot -13 psi / -0,90 bar of een druk tot 100 psi / 6,9 bar te genereren. De Fluke 700LTP-1 heeft twee drukpoorten met snelkoppelingen. Testslangen zijn voorzien van 1/4-NPT female aansluitingen die met behulp van de BSP/ISO-adapters kunnen worden omgezet.

Voor gebruik met de drukmodules uit de 700-serie of 717-drukkalibrators. Ideaal voor lagedruktoepassingen waarvoor nauwkeurige lagedruktests zijn vereist.

Specificaties: Fluke 700LTP-1 Lagedruktestpomp

Mechanische en algemene specificaties	
Afmetingen (l x b x d)	150 x 100 x 32 mm (5,9 x 4 x 1,25 inch)
Gewicht	226 gram of 0,5 lb (alleen pomp)
Garantie	Eén jaar
Materiaal	Blootgestelde materialen: aluminium, silicone, neopreen, roestvrijstaal, Buna-N

Modellen



Low-pressure Test Pump

Low-pressure Test Pump

-
- (2) adapters to convert the reference and UUT port hose fitting to 1/4" BSP female
 - One seal kit
 - Instruction sheet in English
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
04/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**