

Dane techniczne

Teleobiektyw na podczerwień Smart 4x



Omówienie produktu: Teleobiektyw na podczerwień Smart 4x

Powiększenie czterokrotnie większe niż w przypadku standardowego obiektywu umożliwia ocenę obiektu z ziemi i zachowanie bezpiecznej odległości. Teleobiektyw 4x umożliwia wykrycie potencjalnych usterek urządzeń o niewielkich rozmiarach i znajdujących się w dużej odległości, takich jak uszkodzone połączenia linii energetycznych czy przegrzanie warstw ogniotrwałych wysokich pochodni gazowych.

- Obiektywów Smart można używać od razu po podłączeniu do odpowiedniej kamery. Pozwala to uniknąć niedogodności związanych z wysyłaniem kamery do serwisu w celu kalibracji.
- Obiektyw jest wyposażony w zgłoszony do opatentowania system mocowania, który mocno utrzymuje obiektyw na miejscu i zwiększa jego stabilność.
- Wykonany ze 100-procentowego diamentowanego germanu ze specjalnie zaprojektowaną powłoką — najbardziej wydajnego z dostępnych materiałów do transmisji energii do czujnika.

Zgodny z kamerami TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO.

[Pełna gama naszych obiektywów na podczerwień jest dostępna tutaj](#)

Specyfikacje: Teleobiektyw na podczerwień Smart 4x

Description

IFOV (spatial resolution)	Ti401 PRO / Ti480 PRO	0.17 mRad
	Ti300+	0.34 mRad
	TiX501 / TiX580	0.17 mRad
Field of view	6.0° H x 4.5° V	
Focus distance	1.5 m (approximately 5 ft)	

Modele



FLK-LENS/4XTELE2

For use with the TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO Infrared Cameras.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2025 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
04/2025

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**