

Dane techniczne

Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej Fluke 323







Najważniejsze cechy

Możliwości pomiarowe

- Pomiary prądu AC do 400 A
- Pomiary napięcia AC i DC do 600 V
- Precyzyjne pomiary prawdziwej wartości RMS napięcia i prądu AC przebiegów nieliniowych
- Pomiar rezystancji do 4 kΩ z detekcją ciągłości

Funkcje

- Smukła, ergonomiczna konstrukcja
- Kategoria bezpieczeństwa CAT IV 300V/CAT III 600 V
- Przycisk Hold
- Dwuletnia gwarancja
- Miękki pokrowiec

Omówienie produktu: Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej Fluke 323

Trwałość Fluke. Niezawodność Fluke. Precyzja Fluke.

Pomiary rzeczywistych wartości RMS oraz zoptymalizowana ergonomia, czynią mierniki cęgowe z serii 320 najlepszym wyborem dla elektryków instalacji przemysłowych i mieszkaniowych. Model Fluke 323 doskonale nadaje się do pomiarów prądu do 400 A w ciasnych szafkach z kablami.

Specyfikacje: Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej Fluke 323

Dane techniczne				
		323	324	325
Prąd AC	Zakres	400,0 A	40,00 A/400,0 A	40,00 A/400,0 A
	Dokładność	2% ± 5 cyfr (45 Hz do 65 Hz) 2,5% ± 5 cyfr (65 Hz do 400 Hz)	1,5% ± 5 cyfr (45 Hz do 400 Hz) Dodaj 2% dla czułości pozycji	2% ± 5 cyfr (45 Hz do 65 Hz) 2,5% ± 5 cyfr (65 Hz do 400 Hz)
Prąd AC	Zakres	-	-	40,00 A/400,0 A
	Dokładność	-	-	2% ± 5 cyfr
Napięcie AC	Zakres	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Dokładność	1,5% ± 5 cyfr	1,5% ± 5 cyfr	1,5% ± 5 cyfr
Napięcie DC	Zakres	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Dokładność	1,0 % ± 5 cyfry	1,0 % ± 5 cyfry	1,0 % ± 5 cyfry
Rezystancja	Zakres	400,0 Ω/ 4000 Ω	400,0 Ω/ 4000 Ω	400,0 Ω/ 4000 Ω/ 40,00 kΩ
	Dokładność	1,0 % ± 5 cyfry	1,0 % ± 5 cyfry	1,0 % ± 5 cyfry
Ciągłość		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Pojemność		-	0 to 100,0 μF 100 μF to 1000 μF	0 to 100,0 μF 100 μF to 1000 μF
Częstotliwość		-	-	5,0 Hz do 500,0 Hz
Odpowiedź przebiegu AC		Rzeczywista wartość RMS	Rzeczywista wartość RMS	Rzeczywista wartość RMS
Podświetlenie		-	Tak	Tak
Zatrzymanie wyników		Tak	Tak	Tak
Dotykowy pomiar temperatury		-	-10,0 °C do 400,0 °C (14,0 °F do 752,0 °F)	-10,0 °C do 400,0 °C (14,0 °F do 752,0 °F)
Min./maks.		-	-	Tak
Wymiary	Dł. x szer. x grub. (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Maks. średn. przewodu	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Waga	265 g	208 g	283 g
Kategoria bezpieczeństwa		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Gwarancja		Dwuletnia	Dwuletnia	Dwuletnia

Modele



Fluke 323 True-rms Clamp Meter

323 – Miernik cęgowy prawdziwej wartości RMS

Dołączone wyposażenie dodatkowe :

- Przewody pomiarowe
- Miękki futerał
- Instrukcja użytkownika

Optional accessories

Description

**Solidna walizka ochronna z pianką EVA
Fluke C11XT**

Wytrzymała walizka z pianką EVA z kieszeniami umożliwia bezpieczne przenoszenie większości mniejszych multimetrów i akcesoriów

Minilatarka z przedłużką końcówek L210

Lampka do sond L210 + przedłużacz sond. Zawiera lampkę do sond L200 i przedłużacz sond TP280.

**Przewody pomiarowe TL175
TwistGuard™**

Opatentowana, rozszerzana osłona końcówki, która spełnia nowe wymagania względem bezpieczeństwa wymagające skrócenia odkrycia końcówki, jednocześnie zapewniając elastyczność potrzebną dla większości pomiarów.

**Zestaw elektrycznych przewodów
pomiarowych TL223 SureGrip™**

Zestaw zacisków krokodylkowych AC220 SureGrip™

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2025 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
04/2025

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**