

Dados técnicos

Fluke AC283 SureGrip™ Pincer Clips



Principais recursos

- Um par (vermelho, preto) de tenazes niqueladas com abertura de 5 mm
- Eixo isolado flexível de 11,4 cm
- Recomendado para uso com os cabos de teste TL222 e TL224
- Segurança: IEC 61010-031 CAT II 1000 V, 1 A
- Um ano de garantia

Informações gerais sobre o produto: Fluke AC283 SureGrip™ Pincer Clips

Os acessórios SureGrip™ são projetados para melhorar a firmeza em mãos escorregadias. Superfícies moldadas emborrachadas e curvas no formato dos dedos dão ao usuário uma empunhadura confortável e eficiente no acessório de forma que ele possa concentrar-se em fazer uma medição precisa.

Modelos



Fluke AC283

Um par (vermelho, preto) de tenazes niqueladas com abertura de 5 mm

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901

Email: info@fluke.com.br

www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda

CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,

215 – Bloco G, 1º andar

São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2025 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

04/2025

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.