

Dados técnicos

Pinça de corrente iFlex Fluke i1730-flex1500



Descrição do produto: Pinça de corrente iFlex Fluke i1730-flex1500

As sondas de corrente flexíveis iFlex de 12 polegadas para o Registador de energia Fluke 1730 medem até 1500 A AC, mantendo simultaneamente a máxima flexibilidade durante a medição. As sondas iFlex são ligadas directamente ao registador de energia, apresentando medições de corrente sem factores sujeitos a erros de escala. O cabo de 1,8 m (6 pés) permite a separação entre o local de medição e o registador de energia, facilitando a visualização do display. Os cabos iFlex para o Registador de energia Fluke 1730 estão disponíveis em modelos de 12, 24 e 36 polegadas

Modelos



Fluke i1730-flex1500

A 12 inch Current Clamp

1500A 12 inch

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Ibérica, S.L.

Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II · Nave B1A
28108 Alcobendas
Madrid
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.pt

©2025 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados.

Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

04/2025

AresAgante, Lda.

Rua Caminho das Congostas, 320
4250-159 Porto
Tel: +351 2 2832 9400
E-mail: geral@aresagante.pt
www.aresagante.pt

A modificação deste documento não é permitida sem a autorização escrita da Fluke Corporation.